

## PRO-FLO X™卫生系列泵产品推介

日前，WILDEN推出了全系列的Pro-Flo X™空气系统卫生级不锈钢泵。Pro-Flo X™卫生级泵专门设计用于满足高卫生要求和洁净要求的应用领域。WILDEN卫生级系列泵已通过了3-A标准(44-03)；EHEDG (doc. 2 & doc. 8.)；且可满足CIP在线清洗的结构要求。

所有的Pro-Flo X™卫生级泵均配备有含效率管理系统(EMS)获得专利的Pro-Flo X™空气分配系统。用户可通过调节旋钮来控制流量和效率。Pro-Flo X™空气分配系统性能可靠，流量大，效率高，且具有抗结冰功能。

Pro-Flo X™卫生级系列泵选择范围广泛，可满足不同层次的应用需求。最基础的卫生级泵为FDA系列泵，表面抛光度为Ra 0.8 μm (32 μ-in)，流道设计平滑、通畅，增强了自我清洁的能力，以防止液体残留。EHEDG标准构造的卫生级泵采用了一体式PTFE隔膜。3-A标准的泵也采用了一体式PTFE隔膜，且配备有Wil-Gard™隔膜探测器，以及标准旋钮可使泵无需拆卸即可排空。

进出口连接方式可选Tri-clamp®；SMS 1145，以及DIN 32676 (ISO 2852)。WILDEN全新的Pro-Flo X™卫生级系列不锈钢泵已将昨日的卫生级标准远远的抛在了后面。

### 特征及优点：

- 获得专利的Pro-Flo X™空气分配系统
- 接液部材质为316L不锈钢
- 所有产品接触面最大抛光度为Ra 0.8 μm (32 μ-in)
- 镀镍的空气分配系统(可选不锈钢空气分配系统)
- 25mm (1"), 38mm (1-1/2"), 51mm (2"), or 76mm (3") 的泵可选Tri-clamp 风格, SMS 1145, or DIN 32676 (ISO 2852)
- 获得专利的止回阀设计，简化了安装
- 可选择的认证标准: USP Class VI, CFR21.177, EHEDG满足doc. 2 & doc. 8, 以及3-A 标准符合44-03
- CE认证
- 可选ATEX防爆型号
- 液腔设计简化了流体的泵送和隔膜的使用寿命
- 可选CIP在线清洗系统

# WILDEN®

A DOVER COMPANY

22069 VAN BUREN STREET • GRAND TERRACE, CA 92313-5607 • (909) 422-1730 • FAX (909) 783-3440

www.wildenpump.com

WILDEN  
MEMBER OF



PSG  
PUMP SOLUTIONS GROUP  
A DOVER COMPANY